



LED SVIETIDLÁ PILA

Vstavany LED panel

RC007B

- Verzia so štandardnou optikou (NOC) je vhodná pre osvetlenie spoločných priestorov, chodieb apod.
- Verzia s kancelárskou optikou je vhodná pre osvetlenie priestorov s požiadavkou na nízke oslnenie (UGR<19)
- Teplota ochrany -20° C až +45° C
- Prívodný kábel k nasvorkovaniu (dĺžka 250 mm)
- Je možné dokúpiť príslušenstvo na inštaláciu do sadrokartónu, prisadenú alebo závesnú montáž



4000 K



35 000 h (L55)



NESTMIEVATELNÉ



| GPC | EAN | Typ | Popis | Príkon W | Svetelný tok lm | CCT K |
|--------------|---------------|---|--|----------|-----------------|-------|
| 911401801180 | 8710163340173 | PILA RC007B LED12S/840 PSU W30L30 NOC | 30 x 30 cm, štandardná optika (UGR<22) | 14 | 1 200 | 4 000 |
| 911401879584 | 8719514959972 | PILA RC007B LED40S/840 PSU I W60L60 NOC | 60 x 60 cm, štandardná optika (UGR<22) | 40 | 4 000 | 4 000 |
| 911401879684 | 8719514959989 | PILA RC007B LED40S/840 PSU I W60L60 OC | 60 x 60 cm, kancelárska optika (UGR<19) | 40 | 4 000 | 4 000 |
| 911401824280 | 8710163347172 | RC007Z SME-2 | Sada pre zavesenie svietidla | | | |
| 911401824180 | 8710163347165 | RC007Z SMB-PLC | Sada pre inštaláciu do sadrokartónu (4 ks klíпов a spojovací materiál) | | | |
| 911401862982 | 8719514531888 | PANEL SMB W60L60 | Sada pre prisadenú montáž svietidla 60x60 cm | | | |

Downlighty



DN020B

- Zapustený tenký downlight
- Výška 38 mm
- Príkon 14 W a 22,5 W
- Dve teploty chromatičnosti 3 000 K a 4 000 K



| GPC | EAN | Typ | Popis | Príkon W | Svetelný tok lm | CCT K |
|--------------|---------------|--|-----------------------|----------|-----------------|-------|
| 929002668382 | 8727900967845 | PILA DN020B LED13/830 14W D150 RD EU | Ø 165 mm, výška 38 mm | 14 | 1 300 | 3 000 |
| 929002668482 | 8727900967869 | PILA DN020B LED13/840 14W D150 RD EU | Ø 165 mm, výška 38 mm | | | 4 000 |
| 929002668682 | 8727900967883 | PILA DN020B LED22/830 22.5W D200 RD EU | Ø 225 mm, výška 38 mm | 22,5 | 2 200 | 3 000 |
| 929002668782 | 8727900967906 | PILA DN020B LED22/840 22.5W D200 RD EU | Ø 225 mm, výška 38 mm | | | 4 000 |

Nástenné a stropné svietidlá

WL007C

- Nástenná alebo stropná montáž
- IP 65 (verzia bez pohybového senzora) / IP 54 (verzia s pohybovým senzorom)
- Oválne (OVL) alebo okrúhle (RND)
- Teplota prostredia -20° C až +40° C
- Korpus svietidla z UV odolného polykarbonátu
- V sortimente i verzia s HF pohybovým senzorom (MDU)

Parametre pohybového senzoru:

- Uhol detekcie 90°
- Max. pokrytie 7 m
- Dĺžka svietenia 120 sek
- Prahová úroveň osvetlenia 20 lx

Ceiling RD

- Montáž na strop alebo na stenu
- Decentný dizajn
- Atraktívna cena



GEN 1

GEN 2



| GPC | EAN | Typ | Príkon W | Svetelný tok lm | CCT K | Priemer Ø mm | Výška mm |
|--------------|---------------|--|----------|-----------------|-------|--------------|----------|
| 911401774752 | 8710163364421 | PILA WL007C LED10S/840 PSU RND WH G2 | 12 | 960 | 4 000 | 170 | 88 |
| 911401774762 | 8710163364438 | PILA WL007C LED16S/840 PSU RND WH G2 | 20 | 1 600 | | 220 | 88 |
| 911401735132 | 8710163335100 | PILA WL007C LED14S/740 PSU OVL WH G1 | 15 | 1 400 | | 223 x 133 | 68 |
| 911401735142 | 8710163335117 | PILA WL007C LED13S/840 PSU RND MDU WH G1 | 15 | 1 300 | | 182 | 66 |
| 915005778323 | 8727900967807 | PILA Ceiling RD 10W 4000K W 06 | 10 | 1 100 | 4 000 | 320 | 68 |
| 915005778923 | 8727900967821 | PILA Ceiling RD 17W 4000K W 06 | 17 | 1 700 | | 220 | 88 |

Prachotesné svietidlá



WT008C

- Klasický design prachotesu – robustné telo
- Účinnosť 113 lm/W
- Trieda ochrany II
- Pre teploty prostredia od -20°C do +40°C
- Varianty pre prieběžnú montáž



Vyšší svetelný tok



Nová generácia



| GPC | EAN | Typ | Popis | Príkon W | Svetelný tok lm | CCT K |
|--------------|---------------|--|---------------------|----------|-----------------|-------|
| 911401813685 | 8719514964907 | PILA WT008C 20S/840 PSU L600 CLASSIC | Dĺžka 600 mm, IK08 | 20 | 2 000 | 4 000 |
| 911401813785 | 8719514964914 | PILA WT008C 40S/840 PSU L1200 CLASSIC | Dĺžka 1200 mm, IK08 | 40 | 4 000 | |
| 911401813885 | 8719514964921 | PILA WT008C 60S/840 PSU L1500 CLASSIC | Dĺžka 1500 mm, IK08 | 60 | 6 000 | |
| 911401813985 | 8719514964938 | PILA WT008C 20S/840 PSU L600 TW CLASSIC | Dĺžka 600 mm, IK08 | 20 | 2 000 | |
| 911401814085 | 8719514964945 | PILA WT008C 40S/840 PSU L1200 TW CLASSIC | Dĺžka 1200 mm, IK08 | 40 | 4 000 | |
| 911401814185 | 8719514964952 | PILA WT008C 60S/840 PSU L1500 TW CLASSIC | Dĺžka 1500 mm, IK08 | 60 | 6 000 | |

Svetelná lišta

BN007C

- Decentný dizajn
- Prisadená alebo závesná montáž
- Vysoká účinnosť (100 lm/W)
- Trieda ochrany I
- Prívodný kábel k nasvorkovaniu (dĺžka 100 mm)



| GPC | EAN | Typ | Popis | Príkon W | Svetelný tok lm | CCT K |
|--------------|---------------|------------------------------|-------------------------|----------|-----------------|-------|
| 911401735152 | 8710163335087 | PILA BN007C LED32S/840 L1200 | Dĺžka 1 187 mm, 4 000 K | 32 | 3 200 | 4 000 |

Priemyselné svietidlá High-bay



BY007P

- Robustné prevedenie z tlakovo-liateho hliníka
- Optická časť krytá špeciálnym texturovaným sklom
- Široká optika 90°
- Jednoduchá inštalácia vďaka priloženému háku na zavesenie
- Konektor IP68 súčasťou balenia



Nová generácia



4 000 K



30 000 h (L70)



NESTMIEVATELNÉ



IP65



IK06

| GPC | EAN | Typ | Príkon W | Svetelný tok lm | CCT K |
|--------------|---------------|-----------------------------------|----------|-----------------|-------|
| 911401877884 | 8719514958630 | PILA BY007P G2 LED100S/840 PSU WB | 100 | 10 000 | 4 000 |
| 911401877984 | 8719514958647 | PILA BY007P G2 LED150S/840 PSU WB | 150 | 15 000 | |
| 911401878084 | 8719514958654 | PILA BY007P G2 LED200S/840 PSU WB | 200 | 20 000 | |

Svetlomety

BVP008

- Symetrická optika
- Trieda ochrany I
- Korpus svietidla z hliníka
- Optická časť krytá tvrdeným sklom
- Prívodný kábel k nasvorkovaniu – dĺžka 300 mm (10–20 W), resp. 600 mm (50–200 W)
- V ponuke aj verzia s IR pohybovým senzorom



3 000 K / 4 000 K



35 000 h (L70)



NESTMIEVATELNÉ



IP65



IK06

| GPC | EAN | Typ | Príkon W | Svetelný tok lm | CCT K |
|--------------|---------------|---------------------------|----------|-----------------|-------|
| 911401810583 | 8719514533042 | PILA BVP008 10W 3000K | 10 | 900 | 3 000 |
| 911401820583 | 8719514532984 | PILA BVP008 10W 4000K | | 950 | 4 000 |
| 911401811583 | 8719514533035 | PILA BVP008 20W 3000K | 20 | 1 800 | 3 000 |
| 911401821583 | 8719514532977 | PILA BVP008 20W 4000K | | 1 900 | 4 000 |
| 911401814583 | 8719514533011 | PILA BVP008 50W 3000K | 50 | 4 500 | 3 000 |
| 911401824583 | 8719514532953 | PILA BVP008 50W 4000K | | 4 750 | 4 000 |
| 911401826583 | 8719514532946 | PILA BVP008 100W 4000K | 100 | 9 500 | 4 000 |
| 911401828583 | 8719514532939 | PILA BVP008 200W 4000K | 200 | 19 000 | 4 000 |
| 911401874983 | 8719514534612 | PILA BVP008 20W 4000K MDU | 20 | 1 800 | 4 000 |
| 911401875583 | 8719514534575 | PILA BVP008 50W 4000K MDU | 50 | 4 500 | 4 000 |



© 2023 Signify Slovakia s.r.o. Všetky práva vyhradené. Signify si vyhradzuje právo na zmeny v cene, technických parametroch a/alebo na vyradenie akéhokoľvek produktu kedykoľvek a to aj bez upozornenia alebo záväzku. Signify nebude zodpovedný za akékoľvek dôsledky vyplývajúce z užívania tejto publikácie.